物联通讯 / 物联网关系列

LORA网关

型号 MZ-WGRL

LoRa



产品特点

- 支持壁挂式安装
- 线性响应，温湿度一体
- 专用的数字化电路，测量范围宽、精度高

技术参数

测量与硬件

VCC	9-24V
功耗	平均电流120mA@12V/ 峰值电流285mA@12V
工作频段	433M-750M
电源防护	防短路、防反接、ESD保护、防浪涌
SIM/USIM	不支持
网口保护	ESD保护2KV，过流保护0.2A
10/100MBPS端口	1（默认）2/4
网口类型	RJ45
电磁隔离	1.5KV电磁隔离保护
交叉直连自动切换	支持
尺寸(mm)	110x60x25(LxWxH)
内置网络变压器	支持
IP获取	静态或动态分配
工作温度	-25°C~75°C
工作湿度	5%RH~95%RH
存储温度	-45°C~105°C
存储湿度	5%RH~95%RH

测量与硬件（续）

域名解析DNS	支持
自定义DNS服务器	支持
内置页面	支持

通讯与配置

参数设置	网页/串口参数配置	TCP支持数量	不支持
网络发送缓存	4Kbyte	网络接收缓存	2Kbyte
断线重连	支持	自定义注册包	不支持
自定义心跳包	不支持	短连接/长连接	支持
发送缓存清除	支持	配置软件	支持
串口测试软件	支持	网络测试软件	不支持
虚拟串口软件	支持		

应用场景

智慧消防 智慧交通 智慧工厂 自动化车间 办公楼宇 车站监控 智慧养殖 智慧医疗 工业联网 智慧城市 视频监控 生产制造 气象监测 冷链运输 精细农业 机房监控 智慧建筑 远程监测

注意事项

使用

- 在安装与使用时，注意产品安装方向，同时避免阳光直射或直接接触热源冷源。
- 安装和更换变送器时，一定要关闭电源。如果安装面与被测环境有较大温差，建议使用支架距离安装面20cm以上安装。
- 建议在产品使用12个月后，重新进行产品的检验和标定。
- 产品部分技术指标有可能修改，以产品标识上的指标为准。

安全

- 定期进行日常检查及保养
- 不要在易燃易爆环境中使用
- 禁止在通电情况下插拔任意模块
- 非专业人员，禁止更换部件、插拔模块

选型、报价与技术支持 电话 0512-66678893 手机 15195656181 邮箱 peak_xue@mang00.com